


自动送纸系统 AFJ-24S




自动送纸系统在解放您双手的同时,提供高精度输出, 满足标签、热转印贴花等用户形式多样的需求。















最大可支持纸张为B2



自动送纸吸盘



高精度循边切割



成品收集盘



确保单张精准送纸

自动送纸系统









装载介质

侦测标记点

循边切割

成品收集

规格表

| 型号 | AFJ-24S |
|-------------|--|
| 支持介质规格 | A4, SRA4, A3, SRA3, A2, B3, B2 |
| 传输接口 (连接电脑) | USB2.0 (全速),串口 (RS-232C) 和网络端口 |
| 电源 | 100~240自动切换 (需要三个电源插座) |
| 操作环境 | 温度:15~30℃/60~86℉ 湿度:25~75%RH (无冷凝) |
| 外观尺寸(长×宽×高) | 约1080 * 950 * 780 mm |
| 重量 | 约40 kg (刻字机:18 kg,自动送纸系统:22 kg) |
| 刻字机 | |
| 切割速度 | 最大1530 mm/s (对角线方向) |
| 加速度 | 最大4.2G |
| 切割刀压 | 最大600g |
| 传输接口 | USB2.0 (全速),串口 (RS-232C) 和网络端口 |
| 电源 | 100~240自动切换 |
| 功耗 | 最大110W |
| 自动送纸系统 | |
| 支持介质规格 | 宽度:279~500 mm 长度:210~500 mm (安装可选扩展台时,扩展为700毫米长。) 克重:350g/m² |
| 托盘容量 | 150g/m² 的介质250张,或者堆叠50 mm (由介质属性、厚度决定) |
| 传输接口 | 串口 (RS-232C) |
| 电源 | 交流适配器。输出功率100~240V,约60VA |





星云〈昆山〉有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号,215300 星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands 31-10-458-9367 星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1 星 云 美 国 分 公 司 20453 E Valley Blvd.Walnut, CA 91789, USA

86-512-5726-1515 Fax: 86-512-5726-1518

www.GCC-CHINA.com

886-2-6616-6692 Fax: 886-2-2694-6875 1-909-718-0248 Fax:1-909-718-0251 免付费(美加地区)电话:1-888-284-5211