



RXII 系列

高端专业 顶级尊荣



产品特性：

压纸轮具备多重压力

- 重压：喷砂保护膜、反光膜
- 中压：不干胶
- 轻压：防爆膜、隔热膜

驱动功能强大

- 多重参数设定
- 全切功能可轻松切穿底材

自动裁纸功能

用户设置该功能，可用于在每项工作完成后，自动切除多余材料，实现大规模生产的无人化作业流程

配备网络端口

网络端口轻松实现多台电脑共享一台RX II 刻字机

进阶AAS II 全自动循边切割定位系统

RX II 刻字机配备全自动循边切割定位系统（AAS II），能自动侦测预先打印在图档上的标记点，完成高精度循边切割

压痕功能（仅限压痕机型）

RX II-61（压痕机）配有双刀座，可放置压痕工具和切割刀片，於卡纸上压痕和切割动作一气呵成，适用于制作小批量的纸盒。PS. 建议的卡纸重量范围为322至562克/平方公尺（200至350磅），重量会随纸张的类型和厚度而变化

分段切割

RX II 可设置较长输出图档分段输出，以提高切割质量和切割精度

自动旋转

RX II 自动侦测标记点并判定材料方向。若反向，即自动旋转切割内容再输出



触摸式控制面板



车贴



隔热纸



反光膜

- 保证10米走纸精度
- 三种传输接口：USB、RS232串口和网络端口
- 高达600克的切割刀压
- 高达1530毫米/秒的切割速度
- 可切割厚达0.8毫米的介质

RXII 系列

型号	RXII-61 (Creasing)	RXII-61	RXII-101S	RXII-132S	RXII-183S
形态	滚筒型				
最大切割宽度	536 毫米	610 毫米	1016 毫米	1320 毫米	1830 毫米
最大切割长度	50 米				
最大进纸宽度	642 毫米	810 毫米	1326 毫米	1635 毫米	2145 毫米
最小进纸宽度	50 毫米				
压纸轮数量	3		4		5
可接受材料厚度	0.8 毫米				
驱动马达	DC 伺服马达				
切割刀压	5~600 克				
最大切割速度	1530 毫米/秒 (45°方向)				
加速度	4.2 G				
切割补正值	0~1.0 毫米 (单位增量0.025 毫米)				
内存大小	16 MB				
传输接口	USB 2.0 (全速)、串口 (RS-232C) 和网络端口				
控制指令	HP-GL, HP-GL/2				
机械分辨率	0.006 毫米				
软件分辨率	0.025 毫米				
距离精度	± 0.254 毫米或者移动距离的 ± 0.1%，取大值				
重复精度	± 0.1 毫米				
循边切割定位系统 (AASII)	标配全自动循边切割定位系统				
过切	是				
曲线 & 弧线平滑切割	是				
原点设置	是				
切割测试	是				
线性切割模式	是				
重复切割	是				
复制功能	是				
打孔功能	是				
控制面板	液晶显示屏 (20个汉字*2行), 15个按键, 1个电源指示灯, 1个绿灯				
刻刀直径	2.5 毫米				
电源规格	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz (自动切换)				
电源功率	250 瓦				
外形尺寸	(WxDxH) mm	1098*273.5*274.2	1614*651*1147	1923*651*1147	2433*760*1147
	(WxDxH) in.	43.2*10.8*10.8	63.5*23.8*45.2	75.7*23.8*45.2	95.8*29.8*45.2
净重	25.5 kg	25 kg	61.8 kg	71.5 kg	82 kg
自动裁纸功能	标配				
最大裁纸宽度	642毫米	696毫米	1107毫米	1417毫米	1927毫米
脚架	选配		标配		
置物篮	选配				
操作环境	温度	15° C ~ 30° C / 60° F ~ 86° F			
	湿度	25% ~ 75%			

※ 操作系统: Windows 2000/xp/7/vista/8 和 MAC OS X 10.4-10.7及以上版本。

(*购买 "Sure Cuts A Lot" 软件以与Mac OS配合使用。)

(Sure Cut A Lot不支持Creasing功能)

※ 上述规格参数依实际输出用途或材质将有所不同, 为了得到最佳的输出品质, 定期的保养维护是必须的。

※ GCC 星云保留更改上述规格的权利, 如有更改, 恕不另行通知。

※ GCC 长条测试所用材料为艾利MPI 3000。

※ 以上所列规格参数仅适用于使用GCC认证之材料。



GCC星云刻字机大陆总代理
昆山富轩电子有限公司
www.fxautomation.cn

Tel : +86 512-36852470
Fax: +86 512-50132741
sales@fxautomation.cn



www.GCC-CHINA.com



星云〈昆山〉有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号, 215300
星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands
星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1
星云美国分公司 323 Paseo Tesoro, Walnut, CA91789, USA

86-512-5726-1515 Fax : 86-512-5726-1518
31-10-458-9367
886-2-6616-6692 Fax : 886-2-2694-6875
1-909-718-0248 Fax : 1-909-718-0251
免付费(美加地区)电话:1-888-284-5211